

32-канальний відеореєстратор GU-RN-CP8232N

GRUNDIG



Тип: Автономний NVR - IP - Рекордер

Код товару: GU-RN-CP8232N

Код EAN: 4260573066995

SMART-PLUS

Лінійка SMART-PLUS всебічно охоплює сучасні відеосистеми та пропонує універсальні рішення для різних сфер застосування.

Основні переваги

H.265+




H.265pro+ використовує стандартний формат H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC), але відрізняється передовими технологіями, що дозволяють істотно зменшити необхідну пропускну здатність каналу передачі даних та обсяг пам'яті для зберігання, забезпечуючи максимальну ефективність.

Класифікація об'єктів



Ця технологія використовує надзвичайно просунутий алгоритм глибокого навчання, який може розпізнати, чи спрацювала сигналізація через людину, транспортний засіб чи якийсь інший об'єкт.

Додаток для смартфонів



Мобільний додаток було розроблено для того, щоб оператори могли ефективно дистанційно контролювати та керувати відеосистемами в будь-який час. Він дозволяє переглядати зображення в режимі реального часу, відтворювати записані відеодані та отримувати дистанційні сповіщення.

Глибоке навчання



Глибоке навчання засноване на складній структурі людського мозку. Цей інноваційний метод дозволяє обробляти інформацію та виконувати відповідні дії на основі аналізу.

- Багато інтелектуальних функцій: глибоке навчання для розрізнення людей і транспортних засобів, виявлення перетину лінії, вторгнення, довжини черги, щільності натовпу, загублених предметів та відображення теплової карти. Розпізнавання номерних знаків автом
- Локальне керування за допомогою USB-миші або дистанційне через Ethernet-з'єднання з CMS, веб-сторінкою та мобільними додатками
- Відповідає вимогам NDAA

- Запис відео за допомогою системи NAS та локального жорсткого диска
- Резервне копіювання записаних файлів через USB-пристрій

Технічні характеристики

Відео

IP-входи: 32 канали

Запис / Відтворення

Пропускна здатність запису: 320 Мбіт/с на вході

Пропускна здатність на виході: Вихідна швидкість 320 Мбіт/с

Роздільна здатність запису: 12 МП, 8 МП, 5 МП, 3 МП, 1080P, 960P, 720P

Режим запису: Безперервний, сигналізація про події, рух, втрата відеосигналу, розклад

Режим пошуку: Дата, час, тривога за подією, рух, пошук, резервне копіювання

Функція інтелектуального пошуку: Пошук людей, моторизованих транспортних засобів, немоторизованих транспортних засобів, вторгнення та перетину лінії, мініатюр, тегів, облич та ознак, відвідуваності, частоти відвідувань та номерних знаків

Відтворення: Синхронізоване відтворення з максимум 16 камер

Частота кадрів (R): 4K: 120 кадрів/с, 4 МП: 240 кадрів/с, 2 МП: 480 кадрів/с

Аудіо

Стиснення аудіо: G.711

Загальні

Зовнішнє резервне копіювання: USB-HDD, USB-накопичувач, мережа

Макс. ємність сховища: Ємність до 12 ТБ для кожного жорсткого диска

Мови: Англійська, німецька, французька, іспанська, португальська, італійська, російська, турецька

Управління PTZ: Панорамування, нахил, зум, налаштування та виклик попередньо заданих позицій

Основна внутрішня пам'ять: Ні

Акcesуари в комплекті: Миша, зовнішній блок живлення, кабель SATA, комплект для монтажу в 19-дюймову стійку

Мережа

Кількість клієнтів: До 20 одночасно

Стиснення відео: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Метод потокової передачі: Одноадресна передача, багатоадресна передача

Мережевий протокол: TCP/IP, IPv4, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, SMTP

Кібербезпека: Різні рівні паролів, захист паролем, складний пароль, шифрування HTTPS, аутентифікація за дайджестом для HTTP/HTTPS, фільтр IP-адрес, WSSE та аутентифікація за дайджестом для ONVIF, RTP/RTSP через HTTPS, налаштування часу очікування, журнал аудиту безпеки

Віддалені підключення: 32

Інтерфейс вводу-виводу

Вихід HDMI: HDMI1: 3840 × 2160 (30 Гц, 4K), 2560 × 1440 (60 Гц, 2K), 1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 (60 Гц)

Вихід VGA: 1920 × 1080, 1440 × 900, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768

Аудіо вхід/вихід: 1-канальний аудіовхід та 1-канальний аудіовихід

Вхід/вихід сигналу тривоги: 16 входів сигналізації, 1 вихід сигналізації

Відсік для жорсткого диска: 4 × SATA III, 1 × eSATA

Мережевий інтерфейс: 2x RJ45 Gbit LAN

Послідовний інтерфейс (інтерфейси): Передня панель: 1 × USB 2.0, Задня панель: 1 × USB 3.0 + 1 × USB 2.0 + 1 × RS485

Інтелектуальні функції

Виявлення аудіо:	Виявляє незвичайні звуки: гавкіт собак, плач немовлят, постріли, раптове посилення та ослаблення звуку
Щільність натовпу:	Підраховує кількість людей у заздалегідь визначеній зоні. Можна налаштувати зону та максимальну кількість людей у ній
Розпізнавання обличчя:	Людське обличчя, що з'являється на зображенні, можна виявити та запустити відповідну дію
Розпізнавання обличчя:	Виявляє та розпізнає обличчя, порівнюючи їх із збереженими портретними зображеннями. Дії можуть запускатися на основі списків дозволених, заблокованих та інших осіб
Динамічне маскування обличчя:	Підтримує динамічну мозаїчну маску
Виявлення пожежі:	Виявляє дим та вогонь у кадрі
Теплова карта:	Візуалізує кількість людей у зоні спостереження за певний проміжок часу за допомогою простої та зручної колірної схеми
Класифікація об'єктів:	Виявляє людей, немоторизовані транспортні засоби та/або транспортні засоби на всьому екрані або у визначеній ділянці зображення
Виявлення вторгнення:	Люди, моторизовані або немоторизовані транспортні засоби, що входять, виходять або проїжджають через заздалегідь визначену віртуальну зону; підтримується до 4 правил
Розпізнавання номерних знаків:	Виявляє та розпізнає номерні знаки автомобілів. Функція імпорту-експорту даних, дії можна запускати через списки дозволених, заблокованих та інших
Підрахунок об'єктів:	Люди, моторизовані транспортні засоби, немоторизовані транспортні засоби або інші об'єкти руху підраховуються під час перетину віртуальної лінії, а результат відображається на екрані в режимі реального часу
Перетин лінії:	Люди, моторизовані або немоторизовані транспортні засоби перетинають заздалегідь визначену віртуальну лінію; підтримується до 4 правил
Видалення об'єкта:	Виявляє в межах заздалегідь визначеної, регульованої зони об'єкти, які спочатку були розміщені в певному місці та були вилучені, а також об'єкти, які там залишилися
Виявлення людей та транспортних засобів:	Можливість налаштування виявлення людей, моторизованих або немоторизованих транспортних засобів.
Довжина черги:	Підраховує кількість людей у заздалегідь визначеній зоні та вимірює час обслуговування. Можна налаштувати зону, максимальну кількість людей у ній та максимальний час обслуговування
Виявлення руху:	Можливість налаштування: чи слід виявляти людей, моторизовані чи немоторизовані транспортні засоби або лише рухи. Зону виявлення та чутливість також можна налаштувати.
Вхід у зону:	Вхід у заздалегідь визначену віртуальну зону ззовні
Вихід з зони:	Вихід із заздалегідь визначеної віртуальної зони
Звукова сигналізація:	У разі події може спрацювати сирена або вільно настроюваний голосовий сигнал.
Захист від несанкціонованого втручання:	Виявлення зміни сцени, розфокусування, раптового підвищення/зниження рівня звуку або втрати звуку.
Виявлення декількох цілей:	Підтримує виявлення широкого спектру об'єктів, ознак людей, тварин та транспортних засобів.
Візуальна сигналізація:	Сигналізація червоним і синім світлом з регульованою частотою миготіння
Обмеження інтелектуальних функцій:	Деякі функції доступні лише за умови їх підтримки підключеною камерою. Деякі функції обмежені кількістю підтримуваних каналів.
Джерело події:	Рух, функції штучного інтелекту, втрата відеосигналу, переривання мережевого з'єднання, втручання у відеосигнал, заповнення жорсткого диска, помилка жорсткого диска, виявлення звуку та входи для сигналізації
Дія події:	Надсилання електронного листа, активація виходу сигналу тривоги, push-повідомлення для додатків GSVM та C-WERK, завантаження на FTP/у хмару, запуск запису на жорсткий диск та/або зйомки зображення, відображення повідомлення на екрані, керування PTZ, голос

Сертифікати

Регулювання:	Відповідність стандартам CE, EAC, FCC, RoHS
Стандарт:	ONVIF (профіль S, профіль G, профіль T), SDK/API

Екологічні


Робоча температура:	-10 °C ~ +50 °C (+14°F ~ +122°F)
Вологість:	Менше 90 %, без конденсації

Електричні


Напруга живлення:	12 В постійного струму, адаптер живлення 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц у комплекті
Споживання енергії:	≤ 12 Вт без жорсткого диска

Механічні

Розміри:	378 × 326 × 66 мм (14,9 × 12,8 × 2,6 дюйма)
Вага:	2280 г (5,03 фунта)

Акcesуари

GU-SW-VMS



GU-SW-IP-FINDER



GU-SW-PLAYER



GD-HW-HDD-2TB



GD-HW-HDD-4TB



GD-HW-HDD-8TB



GD-HW-HDD-10TB



GD-HW-HDD-12TB



GU-KB-AP4450M

Розміри

32-канальний відеореєстратор

GU-RN-CP8232N

GRUNDIG