



Тип: Гучномовець - IP - Апаратне забезпечення

Код товару: GU-SI-AC0030H

Код EAN: 4260573067237

SMART

Лінійка SMART забезпечує всебічне охоплення сучасних відеосистем із передовим аналізом на основі штучного інтелекту та рішеннями для різних сфер застосування.

Серія IP-динаміків

У сучасних відеосистемах вже недостатньо лише хорошого зображення. Будь то аварійні сповіщення, оголошення чи прямий голосовий зв'язок у межах певної зони, голос відіграє вирішальну роль у привертанні уваги та забезпеченні безпеки. Однак вбудовані динаміки камер швидко досягають своїх меж у цьому плані. Рішенням цієї проблеми є нова серія IP-динаміків від GRUNDIG, спеціально розроблена для роботи в IP-системах безпеки. Ці динаміки забезпечують кришталеву чисту передачу голосу зі значно більшою дальністю та гучністю. Вони безперешкодно інтегруються в існуючі відеосистеми GRUNDIG і швидко готові до використання завдяки функції «plug & play» через існуючу мережу, без необхідності додаткового кабельного підключення або складного монтажу. Пристрої гарантують високу якість голосу навіть у шумних умовах і повністю сумісні з системою управління відео GRUNDIG. Їхня проста масштабованість та централізоване керування спрощують експлуатацію, а міцна, погодостійка конструкція робить їх придатними для цілодобового використання. Швидкий монтаж та мінімальні вимоги до технічного обслуговування доповнюють цю пропозицію.

- Кодування аудіо 48K OPUS забезпечує кришталеву чисту якість звуку з ефективним стисненням, що ідеально підходить для безперебійного спілкування та потокової передачі медіа
- Повна сумісність з нашими мережевими відеореєстраторами серії Smart Line та системою управління відео C-WERK®, що забезпечує легку інтеграцію та оптимізовану роботу. Завдяки підтримці ONVIF пристрій також забезпечує широку сумісність із камерами, мережами
- Інтерфейс користувача розроблений з урахуванням простоти та ефективності, що дозволяє користувачам легко налаштовувати IP-гучномовець. Швидкий доступ до основних функцій, зрозумілі меню та настроювані параметри роблять адміністрування системи простим і безпечним
- Вбудований підсилювач потужністю 30 Вт, діапазон частот від 380 Гц до 10 кГц та максимальний рівень звукового тиску 129 дБ
- Динамік сумісний з технологією VoIP і підтримує широкий спектр пристроїв на базі SIP. До них належать системи IP-АТС, IP-телефони та інші комунікаційні пристрої з підтримкою SIP. Протокол SIP забезпечує гнучкі, масштабовані та економічно ефективні комунікації
- Підтримка відкритого HTTP API, що забезпечує безперебійну інтеграцію з системами безпеки. Під час активної тривоги зовнішні системи можуть надсилати HTTP-запити для миттєвого запуску сповіщень або звукових сигналів. Це дозволяє швидко та автоматично реагувати

Відповідність вимогам NDAA

Аудіопристрій GRUNDIG Security повністю відповідає вимогам Закону про національну оборону (NDAA), який забороняє федеральним агентствам США та їхнім партнерам використовувати обладнання або послуги відеоспостереження та телекомунікації від певних китайських компаній. Цей закон є частиною NDAA імені Джона С. Маккейна та набрав чинності в серпні 2020 року.

Технічні характеристики

Аудіо	
Компонент динаміка:	1,5-дюймовий середньочастотний динамік
Максимальний рівень звукового тиску:	129 дБ
Номинальна потужність:	Постійний струм: 8 Ом, 30 Вт або PoE: af-8 Ом, 8 Вт — at-8 Ом, 20 Вт
Аудіопідсилювач:	Підсилювач класу D
Частотний діапазон (аудіо):	380 Гц ~ 10 кГц
Чутливість:	115 дБ — 1 м — 1 Вт — 1 кГц
Характеристика спрямованості:	78° по горизонталі, 78° по вертикалі (1 кГц, -6 дБ), ефективна відстань 200 м
Швидкість передачі аудіоданих:	64 ~ 320 кбіт/с, частота дискретизації MP3 8 ~ 48 кГц, моно або стерео
Стиснення аудіо:	G.722, G.711 a-law, G.711 u-law, Opus
Мережа	
Внутрішня пам'ять:	128 МБ оперативної пам'яті, 256 МБ флеш-пам'яті
Веб-браузер:	Safari V12.1+, Mozilla Firefox V.52+, Google Chrome V.57+, MS Edge V.79+
Мережевий протокол:	SIP (RFC 3261), HTTP, HTTPS, TCP/IP, SSL/TLS, DNS, SNTP, NTP, RTP, RTCP, TCP, UDP, MQTT, ICMP, DHCP, ARP, SSH
Кібербезпека:	Шифрування HTTPS/TLS «від кінця до кінця», багатофакторна автентифікація, автентифікація API на основі токенів JWT, 3 рівні управління користувачами: адміністратор, оператор, користувач, рекомендація щодо обов'язкової зміни пароля, захист від атак методом
Інтерфейс вводу-виводу	
Інтерфейси:	1 x 10/100 Base T/TX (RJ-45), 1 x 3-контактний роз'єм Phoenix 3,81 мм (сухі контакти), 1 x 2-контактний роз'єм Phoenix 3,81 мм (перемикач), 1 x роз'єм DC (5,5 x 2,1)
Сертифікати	
Рівень захисту:	IP66 (IEC 60529-2013)
Регулювання:	Відповідність стандартам CE, EAC, FCC, RoHS
Стандарт:	ONVIF, SDK/API
Екологічні	
Робоча температура:	-30 °C ~ +70 °C (-22 °F ~ 158 °F)
Робоча вологість:	10 % ~ 95 %, без конденсації
Електричні	
Напруга живлення:	24 В постійного струму, PoE IEEE 802.3 af/at
Споживання енергії:	Макс. 35 Вт
Механічні	
Матеріал:	Алюміній (ADC12)
Колір:	Білий
Розміри:	Ø 246 × 292 мм (7,69 × 11,50 дюйма)

Механічні

Вага:	2280 г (5,03 фунта)
-------	---------------------

Упаковка

Розміри упаковки:	300 × 300 × 325 мм (11,81 × 11,81 × 12,80 дюйма)
-------------------	--

Вага упаковки:	2800 г (6,2 фунта)
----------------	--------------------

Одиниця упаковки:	4
-------------------	---

Розміри оптової упаковки:	625 × 315 × 675 мм (24,61 × 12,40 × 26,57 дюйма)
---------------------------	--

Вага оптової упаковки:	11200 г (24,7 фунта)
------------------------	----------------------

Розміри