GU-TI-AP4603E













Typ: Fix Dome - Wärmebild - Kamera Artikelnummer: GU-TI-AP4603E EAN CODE: 4260573065745

SMART

Die SMART-Produktlinie bietet viele Funktionen mit fortschrittlicher KI-Analyse und ermöglicht Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

Highlights

H.265pro+



H.265pro+ basiert auf dem Standardformat H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). Mit H.265pro+ kommt die Videoqualität der von H.265/HEVC nahe, reduziert jedoch aufgrund von Schlüsseltechnologien die erforderliche Übertragungsbandbreite und Speicherkapazität.

_

Die mobile Anwendung wurde entwickelt, um Betreibern die effektive Steuerung und Verwaltung von Videosystemen jederzeit und aus der Ferne zu erleichtern. Es ermöglicht die Live-Bildanzeige, die Wiedergabe aufgezeichneter Videodaten und den Empfang

von Fernbenachrichtigungen.

Objektklassifizierung



Diese Technologie nutzt einen hochentwickelten Deep-Learning-Algorithmus, der erkennen kann, ob der Alarm durch einen Menschen, ein Fahrzeug oder ein anderes Objekt ausgelöst wurde.

Deep Learning

Smartphone App



Deep Learning orientiert sich an der komplexen Struktur des menschlichen Gehirns. Diese innovative Methode ermöglicht es, Informationen zu verarbeiten und entsprechende Aktionen auf Basis von Analysen durchzuführen.

Merkmale

- Reduzierung unerwünschter Alarme durch Klassifizierung von Objekten mittels Deep-Learning-Algorithmen. Dadurch werden Fehlalarme, die von anderen Objekten als Menschen oder Fahrzeuge erzeugt werden, erheblich reduziert. So wird das Auffinden von Ereignissen erleichtert und Festplattenkapzität eingespart
- Dual Streaming mit 1 Infrarotkanal und 1 optischen Kanal
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 30m Reichweite
- Eingebautes Mikrofon mit Echounterdrückung

- Viele intelligente Funktionen: Unterscheiden von Menschen und Fahrzeugen, Gesichtserkennung und erfassung, Linienkreuzung und Einbruchalarm
- Audio Kommunikation und Alarm Ein- und Ausgänge
- Bild in Bild Teilbild des Infrarotkanals auf dem Vollbild des optischen Kanals

GU-TI-AP4603E



Active Deterrence

Mit dem "Active Deterrence"-System werden potenzielle Eindringlinge schon frühzeitig abgeschreckt. Dank in der Kamera verbauter Lichtquellen und/oder Lautsprecher lassen sich so mögliche Straftaten verhindern. Je nach Szenerie stehen dafür Kameras mit weißer oder rot-blauer Lichtquelle zur Verfügung. Durch den integrierten Deep-Learning-Algorithmus ist das System in der Lage, Personen zuverlässig zu identifizieren. Sobald ein Einbruchsalarm ausgelöst wird, sendet es nicht nur die Meldung, sondern auch das zugehörige Videobild direkt in Echtzeit aufs Mobiltelefon.

NDAA-konform

Die SMART-Linie von GRUNDIG Security entspricht vollständig dem National Defense Authorization Act (NDAA), der es US-Bundesbehörden und ihren Partnern verbietet, Videoüberwachungs- und Telekommunikationsgeräte oder -dienste bestimmter chinesischer Unternehmen zu nutzen. Dieses Gesetz ist Teil des John S. McCain NDAA und gilt ab August 2020. Mit unserer SMART-Produktlinie können Sie sicher sein, dass Ihr Sicherheitssystem dieser wichtigen Verordnung entspricht. Unsere Produkte erfüllen die höchsten Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards und bieten Ihnen die Sicherheit, die Sie zum Schutz Ihrer Vermögenswerte und Ihres Personals benötigen.

Technische Daten GU-TI-AP4603E

Wärmebild Modul	
Infrarotsensor:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
Auflösung:	256 x 192
IFOV:	3,75 mrad
NETD:	< 40 mk (@25° C, F=1.0)
Spektralbereich:	$8~\mu m$ to $14~\mu m$
Detektor Raster:	12 μm
Objektivbrennweite (IR):	3,2 mm
Blickwinkel:	56° x 42° (HxV)
MOD (Min. Objekt Distanz):	0,3 m
Kamera	
Bildaufnahmeelement:	1/2,7" progressive Scan CMOS
Videoauflösung:	2592 x 1944
Empfindlichkeit (Farbe):	0,003 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Verschlusszeit:	1/5 ~ 1/20000 s
Objektiv	
Objektivbrennweite:	3,6 mm
Blendenwert:	F1.1
Bildwinkel:	81° (horizontal), 57° (vertikal), 108° (diagonal)
Beleuchtung	
Max. IR Reichweite:	Bis zu 30 m
Weisslichtdistanz:	Bis zu 15 m
Weisse LED:	Alarm/ Off
Video	
Wide Dynamic Range:	120 dB
Tag-/Nacht-Umschaltung:	Farbe, S&W, automatisch
Audio	
Audiokompression:	G.711

GU-TI-AP4603E



Audio

Audiodetektion: Erkennt ungewöhnliche Geräusche: bellende Hunde, Babygeschrei, Schüsse, plötzliche

Geräuschzunahme und -abnahme

Allgemein

Branderkennung: Unterstützt

Messoption: Unterstützt 3 Regeltypen zur Temperaturmessung (12 Punkte, 12 Regionen und 12 Linien)

Objektmessbereich: - 20°C to 550°C

Genauigkeit: ± 3°C / 3%

DRI-Bereich: Erfassungsbereich Fahrzeuge 1,4 m x 4,0 m: 435 m

Erfassungsbereich Menschen 1,8 m x 0,5 m: 148 m Erkennungsbereich Fahrzeuge 1,4 m x 4,0 m: 109 m Erkennungsbereich Menschen 1,8 m x 0,5 m: 36 m Identifikationsbereich Fahrzeuge 1,4 m x 4,0 m: 51 m Identifikationsbereich Menschen 1,8 m x 0,5 m: 21 m

Wärmeerkennungsdistanz: 25 m

Die DRI-Distanz (Detect, Recognize, Identify) gibt einen allgemeinen Überblick über die Fähigkeit der Kamera, Personen oder Objekte in ihrem Sichtfeld zu unterscheiden. Sie wird basierend auf den Spezifikationen des Kamerasensors und den Kriterien der EN 62676-4:2015 berechnet.

Smart Function Bereich: VCA-Reichweite, Fahrzeuge 1,4 m x 4,0 m: 80 m

VCA-Reichweite, Menschen 1,8 m x 0,5 m: 24 m

Temperaturmessung: 25 m

Bildrate

Main Stream: Thermal: 25 fps (1280 x 720, 640 x 480)

Optisch:

50 Hz: 25 fps (2592 x 1944, 2592 × 1520, 2048 x 1536, 2304 x 1296, 1920 × 1080, 1280 × 960) 60 Hz: 30 fps (2592 x 1944, 2592 × 1520, 2048 x 1536, 2304 x 1296, 1920 × 1080, 1280 × 960)

Sub- Stream: Thermal: 25 Bilder/s (640 x 480, 320 x 240)

Optisch: 50 Hz: 25 Bilder/s (1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240)

60 Hz: 30 Bilder/s (1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240)

3. Videostream: Thermal: 25 Bilder/s (640 x 480, 320 x 240)

Optisch:

50 Hz: 25 Bilder/s (640 x 480, 320 x 240) 60 Hz: 30 Bilder/s (640 x 480, 320 x 240)

Netzwerk

Benutzer: 2 Ebenen: Administrator, Betreiber

Anzahl Clients: Bis zu 14 gleichzeitig

Videokompression: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

SD- Karte: Steckplatz für Micro SD/SDHC/SDXC Karte mit ANR (bis zu 512G), NAS (NFS, SMB/CIFS)

Client Software: C-WERK Viewer, Smart-Line Client PC-Software, IOS App, Android App (GSVM)

Web Browser: Plug-in-erforderliche Live-Ansicht: IE10/IE11

Live-Ansicht ohne Plug-in: Chrome 57+, Mozilla Firefox 52+, EDGE 89+

Lokaler Dienst: Chrome 57+, Firefox 52+, EDGE 89+

Netzwerkprotokoll: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv4/IPv6

GU-TI-AP4603E



Netzwerk

Onlinesicherheit: 3 Ebenen der Benutzerverwaltung: Administrator, Bediener, Benutzer, AES-Verschlüsselung für

Kennwortschutz, kompliziertes Kennwort, HTTPS-Anmeldeauthentifizierung (SSL), Basis- und Digest-Authentifizierung für HTTP / HTTPS, 802.1X-Authentifizierung (EAP-TLS), 802.1X-Authentifizierung (EAP-MD5), Wasserzeichen, IP-Adressenfilter, WSSE- und Digest-

Authentifizierung für ONVIF, RTP / RTSP über HTTPS, Einstellungen für

Steuerzeitüberschreitung, Sicherheitsüberwachungsprotokoll, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 mit aktualisierter Verschlüsselung Suiten mit AES 256-Verschlüsselung, Brute-Force-

Verzögerungsschutz, signierter Firmware und sicherer Start durch Softwareprüfung

Anschlüsse

Audioeingang/-ausgang: 1 Eingang: Line-Eingang oder Mikrofoneingang & eingebautes Mikrofon, 1 Ausgang: Line-

Ausgang und integrierter Lautsprecher, Mono

Alarmeingang/-ausgang: 1/1

Netzwerkanschlüsse: 1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)

Intelligent Funktionen

Personen- und

Einstellbar ob Personen, motorisierte oder nicht motorisierte Fahrzeuge erfasst werden sollen.

Fahrzeugdetektion:

Einbruchserkennung: Eintreten und verbleiben in einem einstellbaren Bereich

Linienquerung: Überschreiten einer vordefinierten Linie
Bereich Eintritt: Eintreten in eine vordefinierte Zone
Bereich Austritt: Verlassen einer vordefinierten Zone

Unbeaufsichtigtes Gepäck: Objekt verbleibt in vordefinierter Zone

Objekte entfernen: Erkennt zurückgelassene oder verlorene Gegenstände im vordefinierten, einstellbaren Bereich.

In diesem Fall wird automatisch und in Echtzeit eine Alarmbenachrichtigung oder ein Signal

gesendet.

Gesichtsdetektion: Gesichtserkennung in Echtzeit und sofortiger Vergleich mit einer Personenliste (Der Vergleich

funktioniert nur über einen angeschlossnenen NVR)

Heat Map: Visualisiert die Anzahl der Personen im Überwachungsbereich über einen bestimmten Zeitraum

mit einem einfachen und benutzerfreundlichen Farbschema

Warteschlangen: Zählt Personen in einem vordefinierten Bereich und misst die Servicezeit. Der Bereich, die

maximale Personenzahl darin und die maximale Servicezeit können eingestellt werden

Ansammlungen: Zählt Personen in einem vordefinierten Bereich. Der Bereich und die maximale Personenzahl

darin kann eingestellt werden

Ereignisquelle: Videomanipulation, Bewegung, verschiedene KI-Funktionen, plötzliche Tonzunahme-abnahme

Ereignis Aktion: Aufzeichnung: Auf die SD-Karte vor und nach dem Ereignis und / oder Netzwerkspeicher. Bild-Upload: FTP, HTTP und NAS. E-Mail-Benachrichtigung auslösen: HTTP, ISAPI. Audioalarm,

Weisslichtalarm, Alarmausgang und Benachrichtigung an C-WERK VMS. Ereignisse hängen von

den Zeitplaneinstellungen ab.

Akustischer Alarm: Zwei Arten akustischer Alarme (VCA und Temperatur)

Drei benutzerdefinierte Alarme, Sprachalarme für alle Alarmereignisse

Sechs importierbare, benutzerdefinierte Sprachalarme (sechs Optionen für beide Typen)

Visueller Alarm: Rot- und Blaulichtalarm mit einstellbarer Blinkfrequenz

Standards

Schutzklasse: IP67 (IEC 60529-2013)

Standard: ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T, Profil M), ISAPI

Umgebung

Betriebstemperatur: $-35 \,^{\circ}\text{C} \,^{\sim} \, 60 \,^{\circ}\text{C} \, (-31 \,^{\circ}\text{F} \,^{\sim} \, 140 \,^{\circ}\text{F})$

Rel. Luftfeuchte: weniger als 90%

GU-TI-AP4603E



Elektrisch

Versorgungsspannung: 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)

Leistungsaufnahme: Max. 9,5 W

Mechanisch

Abmessungen: \emptyset 135 x 114 mm (\emptyset 5.3 × 4.5 inch)

Gewicht: 820 g (1,8 lb)

Verpackung

Paketabmessungen: 170 x 170 x 150 mm (6,7 x 6,7 x 5,9 inch)

Paketgewicht: 940 g (2.1 lbs)

Zubehör








GD-CW-FINDER



GU-SW-INST-TOOL



GU-SW-VMS



GU-SW-IP-FINDER



GU-SW-PLAYER



GD-HW-SD-128GB



GD-HW-SD-256GB



GU-BR-AJX03



GU-BR-AJX08




GU-BR-AMW05

Abmessungen

GU-TI-AP4603E







Smart Line

Neben der gewohnten Zuverlässigkeit bietet die SMART-Produktlinie von GRUNDIG Security zahlreiche Bildanalysefunktionen, unterstützt durch künstliche Intelligenz (KI). Nutzen Sie beispielsweise die LPR-Funktion, um Nummernschilder zu erkennen, oder die Gesichtserkennung, um Personen zu identifizieren. Oder reduzieren Sie die Anzahl von Fehlalarmen, indem Sie Objekte als 'Fahrzeug', 'Person' oder 'Anderes' klassifizieren. Die SMART-Kameras von GRUNDIG Security sind in der Lage, Personen in Menschenmengen zu erkennen, die Anzahl der Köpfe zu zählen und die Länge von Warteschlangen, z. B. im Kassenbereich zu bestimmen. Dadurch helfen sie Ihnen, Ihre Ressourcen optimal einzusetzen. Sie informieren Sie auch, wenn unbefugte Personen vordefinierte Linien überschreiten oder bestimmte Bereiche betreten.

Garantie

Für alle Kameras der Produktlinien "SMART", "PRO" und "PREMIUM" gilt eine verlängerte Garantiezeit von 5 Jahre auf elektronische Teile, mechanischer Verschleiß an beweglichen Teilen ist nicht inbegriffen. Bitte beachten Sie unsere Allgemeine Lieferbedingungen.